

Tättningsmedel för Spabad 450ml

Tättningsmedel för Spabad kommer att koagulera vid kontakt med läckan. Den är endast konstruerad för att tätta mindre läckor i styva (icke-flexibla) material som PVC-rör skimmerbox eller annat hårt rör. Det fungerar inte på flexslang. Appliceringen av produkten kräver vatten cirkulation under processen.

Förpackningen innehåller 450 ml eller 1 liter

1. Ta bort filterpatroner eller och för sandfilter välj alternativet BYPASS innan produkten används.
2. När pumpen är i gång dosera enligt rekommendation och tillsätt långsamt på sugsidan av pumpen.
3. Spa Leak Sealer är mycket tung och kommer att sjunka till botten. Pumparna måste köras hela tiden under förloppet annars riskerar man att produkten inte kommer att täta.
4. Låt vattnet cirkulera i minst 3 timmar. Kontrollera sedan läckans skick. Om läckan inte är helt reparerad ska pumpen fortsätta att köras i ytterligare 3 timmar.
5. När läckan är reparerad, stäng av pumpen. Rester kommer att lägga sig på botten av spabadet och du kan rengöra det med en spadamsugare.
6. Sätt tillbaka filtren och låt systemet cirkulera i 45 minuter. Ta sedan bort filtren och rengör dem noggrant med vatten för att ta bort eventuella produktrester.
7. Det rekommenderas att tömma spabadet och lämna det tomt i minst 48 timmar så att produkten kan torka och härda.

Dosering

Tillsätt 225 ml per 2000 liter vatten.